

> PRO/S30



Anti-effraction norme européenne EN 14450 Classe S2.
Ignifuge norme européenne EN 15659/S30P.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Ouverture de la porte à 180°. Indégondable en position fermée.
- + Structure : multiples parois défensives avec blindage anti-perçage au manganèse.
- + Couleur : gris RAL 7024.
- + Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- + Fixation : 2 trous de scellement à la base Ø 16 mm.



PS 30 72



PS 30 24



MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
PS 30 25	377 x 496 x 470	230 x 357 x 300	1	25	57
PS 30 24	477 x 384 x 470	330 x 247 x 300	1	24	57
PS 30 35	477 x 494 x 470	330 x 357 x 300	1	35	66
PS 30 55	677 x 494 x 470	530 x 357 x 300	1	55	85
PS 30 72	824 x 494 x 470	680 x 357 x 300	1	72	97
PS 30 200	1174 x 704 x 526	1030 x 567 x 350	2	200	172

SERRURES PRO/S30



A2P Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618
testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique norme européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons,
1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible
sous le clavier.